Sika Limited (Vietnam)

# BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

**SỐ: 93**

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1, TỈNH ĐỒNG NAI.
ĐIỆN THOẠI: 061 3560700
FAX: 061 3560699
E-MAIL: **sikavietnam@vn.sika.com**

## CÔNG BỐ:

TÊN SẢN PHẨM : SIKA® BITUSEAL T-130 SG – BĂNG CHỐNG THẤM GỐC BITUM CẢI TIẾN APP CÓ RẮC CÁT BỀ MẶT, UỐN DẺO 0°C.
PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN CƠ SỞ: TC 7.4 004 – 2012/Sika
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG CHO HÀNG HÓA: SIKA® BITUSEAL T-130 SG

TCCS: TC 7.4 004- 2012/Sika DỰA THEO :

- PHƯƠNG PHÁP THỬ : EN 12311-1

DOANH NGHIỆP CAM KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG HÓA THEO ĐÚNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ NÊU TRÊN.

ĐỒNG NAI, NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2012

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(tên, chức vụ)

S.G.P: 758 - Đ.T.N.NG
CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM
H.NHƠN TRẠCH - T.ĐỒNG NAI

Murugesu Vasudevan
Trưởng Phòng Sản Phẩm

HEAD OFFICE: Nhon Trach 1 Industrial Zone, Dong Nai Province; Tel: +84 61 356 0700; Fax: +84 61 356 0699
SALES OFFICE: 60 Nguyen Dinh Chieu St., Fl.3, District 1, HCMC; Tel: +84 8 3911 5550; Fax: +84 8 3911 5551
HA NOI BRANCH: 57 Quang Trung St., Fl.7, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi; Tel: +84 4 3857 2934; Fax: +84 4 3857 2936
DA NANG BRANCH: 155 Tran Phu St., Fl. 9, Hai Chau Dist., Da Nang; Tel: +84 511 387 3351; Fax: +84 511 387 3353
CAN THO BRANCH: 131 Tran Hung Dao St., Ninh Kieu Dist, Can Tho; Tel: +84 710 373 1272; Fax: +84 710 373 1274

Innovation & Consistency since 1910
www.sika.com.vn
sikavietnam@vn.sika.com

# TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

## TC 7.4 004 – 2012 /Sika

# SIKA® BITUSEAL T-130 SG

# BĂNG CHỐNG THẤM GỐC BITUM CẢI TIẾN APP CÓ RẮC CÁT BỀ MẶT, UỐN DẺO 0°C

# TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM
# TC 7.4 004 – 2012/Sika

## Sản phẩm: SIKA® BITUSEAL T-130 SG – BĂNG CHỐNG THẤM GỐC BITUM CẢI TIẾN APP CÓ RẮC CÁT BỀ MẶT, UỐN DẺO 0°C.

| STT | Tên chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị tính | Mức chất lượng đăng ký | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|---|
| **I- CHỈ TIÊU NGOẠI QUAN** | | | | |
| 1 | Hình dạng | Cuộn | 1×10m | |
| 2 | Kích thước cuộn :<br>Dài<br>Rộng<br>Dài | <br>m<br>m<br>m | <br>10.00 (± 1%)<br>1.00 (± 1%)<br>3.00 (± 1%) | |
| **II- CÁC CHỈ TIÊU :** | | | | |
| 3 | Lực căng cực đại | N | 700N/50mm(±20%)<br>600N/50mm(±20%) | EN 12311-1 |
| 4 | Độ giãn dài cực đại | % | 45 (±15%) | EN 12311-1 |

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2012

Cơ sở đăng ký
(ký tên và đóng dấu)

S.G.P: 758 - Đ.T.N.NG
CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Murugesu Vasudevan
Trưởng Phòng Sản Phẩm